

武昌区 2023 年工业防腐及建筑装饰涂料产品质量 监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量不得少于 1.0kg，将样品均分为两份，每份至少 0.5kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2. 检验依据

GB/T 25249-2010 氨基醇酸树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 1。

表 1

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 25249-2010	目测
2	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
3	细度		GB/T6753.1-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	遮盖力		GB/T 1726-1979
6	耐冲击性		GB/T 1732-1993
7	弯曲强度		GB/T 6742-2007
8	硬度		GB/T 1730-2007
9	划格试验		GB/T 9286-1998
10	耐水性		GB/T 1733-1993

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 2。

表 2

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 25251-2010	目测
2	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
3	细度		GB/T 6753.1-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	遮盖力		GB/T 1726-1979
6	耐冲击性		GB/T 1732-1993
7	弯曲强度		GB/T 6742-2007
8	硬度		GB/T 1730-2007
9	划格试验		GB/T 9286-1998
10	耐水性		GB/T 1733-1993

GB/T 25253-2010 酚醛树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 3。

表 3

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 25253-2010	目测
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	遮盖力		GB/T 1726-1979
6	耐冲击性		GB/T 1732-1993
7	弯曲强度		GB/T 6742-2007
8	硬度		GB/T 1730-2007
9	划格试验		GB/T 9286-1998
10	耐水性		GB/T 1733-1993

GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料检验项目 见表 4。

表 4

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 25263-2010	目测
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	遮盖力		GB/T 1726-1979
6	耐冲击性		GB/T 1732-1993
7	弯曲强度		GB/T 6742-2007
8	附着力（拉开法）		GB/T 5210-2006
9	划格试验		GB/T 9286-1998
10	耐碱性		GB/T 9274-1988
11	耐盐水性		GB/T 9274-1988

GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料检验项目 见表 5

表 5

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 25264-2010	目测
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	遮盖力		GB/T 1726-1979
6	弯曲试验		GB/T 6742-2007
7	划格试验		GB/T 9286-1998
8	耐水性		GB/T 1733-1993
9	耐热性		GB/T 1735-2009

GB/T 25271-2010 硝基涂料检验项目 见表 6

表 6

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 25271-2010	目测
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	遮盖力		GB/T 1726-1979
6	弯曲强度		GB/T 6742-2007
7	划格试验		GB/T 9286-1998
8	耐热性		GB/T 1735-2009
9	耐水性		GB/T 1733-1993

GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料 检验项目 见表 7

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 27806-2011	目测
2	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	耐冲击性		GB/T 1732-1993
5	弯曲强度		GB/T 6742-2007
6	划格试验		GB/T 9286-1998
7	耐水性		GB/T 1733-1993
8	耐盐水性		GB/T 9274-1988

GB/T 13492-92 各色汽车用面漆检验项目 见表 8

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	细度	GB/T 13492-92	GB/T 6753.1-2007
2	划格试验		GB/T 9286-1998
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	铅笔硬度		GB/T 6739-2006
5	打磨性		GB/T 1770-1979
6	耐汽油性		GB/T 9274-1988

GB/T 13493-92 各色汽车用底漆检验项目 见表 9

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	细度	GB/T 13493-92	GB/T 6753.1-2007
2	划格试验		GB/T 9286-1998
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	铅笔硬度		GB/T 6739-2006
5	光泽		GB/T 9754-2007
6	弯曲强度		GB/T 6742-2007
7	耐汽油性		GB/T 9274-1988

HG/T

HG/T 3668-2009 富锌底漆检验项目 见表 10

表 10

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	HG/T 3668-2009	目测
2	不挥发分		GB/T 1725-2007
3	不挥发分中的金属锌含量		HG/T 3668-2009 中 5.7
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	耐冲击性		GB/T 1732-1993
6	附着力（拉开法）		GB/T 5210-2006

HG/T

HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆检验项目 见表 11

表 11

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	HG/T 4566-2013	目测
2	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	弯曲强度		GB/T 6742-2007
5	耐冲击性		GB/T 1732-1993
6	划格试验		GB/T 9286-1998
7	耐盐水性		GB/T 9274-1988

HG/T

HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）检验项目见表 12

表 12

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	HG/T 2454-2014	目前
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	耐冲击性		GB/T 1732-1993
6	弯曲试验		GB/T 6742-2007
7	附着力（拉开法）		GB/T 5210-2006
8	耐酸性		HG/T 2454-2014
9	耐碱性		HG/T 2454-2014
10	耐水性		GB/T 1733-1993
11	耐盐水性		HG/T 2454-2014

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料检验项目 见表 13

表 13

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 23995-2009	GB/T 23995-2009
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	贮存稳定性		GB/T 23995-2009
5	附着力（划格法）		GB/T 9286-1998
6	耐干热性		GB/T 4893.3-2005
7	耐水性		GB/T 23995-2009
8	耐碱性		GB/T 23995-2009

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料检验项目 见表 14

表 14

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 23997-2009	GB/T 23997-2009
2	施工性		GB/T 23997-2009
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	涂膜外观		GB/T 23997-2009
5	贮存稳定性		GB/T 23997-2009
6	打磨性		GB/T 23997-2009
7	铅笔硬度（擦伤）		GB/T 6739-2006
8	附着力（划格法）		GB/T 9286-1998
9	耐干热性		GB/T 4893.3-2005
10	耐磨性		GB/T 1768-2006
11	耐冲击性		GB/T 23997-2009
12	耐水性		GB/T 23997-2009
13	耐碱性		GB/T 23997-2009
14	耐酸性		GB/T 23997-2009

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料检验项目 见表 15

表 15

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 23998-2009	GB/T 23997-2009
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	涂膜外观		GB/T 23997-2009
5	打磨性		GB/T 23997-2009
6	铅笔硬度（擦伤）		GB/T 6739-2006
7	附着力（划格法）		GB/T 9286-1998
8	耐干热性		GB/T 4893.3-2005
9	耐水性		GB/T 23997-2009
10	耐碱性		GB/T 23997-2009

GB/T 23999-2009 室内装饰装修水性木器涂料检验项目 见表 16

表 16

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 23998-2009	GB/T 23999-2009
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物		GB/T 1725-2007
4	干燥时间		GB/T 1728-1979
5	贮存稳定性		GB/T 23999-2009
6	涂膜外观		GB/T 23999-2009
7	打磨性		GB/T 23999-2009
8	硬度(擦伤)		GB/T 6739-2006
9	附着力(划格法)		GB/T 9286-1998
10	耐冲击性		GB/T 4893.3-2005
11	耐水性		GB/T 23999-2009
12	耐沸水性		GB/T 23999-2009

JG/T 224-2007 建筑用钢结构防腐涂料检验项目 见表 17
表 17

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	JG/T 224-2007	目测
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	干燥时间		GB/T 1728-1979
4	遮盖力		GB/T 1726-1979
5	耐冲击性		GB/T 1732-1993
6	弯曲强度		GB/T 6742-2007
7	附着力		GB/T 9286-1998
8	耐水性		GB/T 1733-1993
9	耐盐水性		GB/T 9274-1988

JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件检验项目 见表 18
表 18

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	JT/T 722-2008	目测
2	细度		GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量		GB/T 1725-2007
4	不挥发物中的金属锌含量		HG/T 3668-2009
5	干燥时间		GB/T 1728-1979
6	耐冲击性		GB/T 1732-1993
7	耐磨性		GB/T 1768-2006
8	弯曲性		GB/T 6742-2007
9	硬度		GB/T 1730-2007
10	附着力(拉开法)		GB/T 5210-2006
11	适用期		GB/T 9274-1988
12	重涂性		GB/T 9274-1988

表 19

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	VOC 含量	GB 30981-2020	GB 30981-2020
2	苯含量		GB 30981-2020
3	甲苯与二甲苯（含乙苯） 总和含量		GB 30981-2020
4	卤代烃总和含量		GB 30981-2020
5	乙二醇醚及醚酯总和含量		GB 30981-2020
6	可溶性重金属含量 （铅、镉、六价铬、汞）		GB 30981-2020

GB 18581-2020 木器涂料检验项目 见表 20

表 20

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	VOC 含量	GB 18581-2020	GB 18581-2020
2	甲醛含量		GB 18581-2020
3	苯		GB 18581-2020
4	甲苯、二甲苯、乙苯 含量总和		GB 18581-2020
5	苯系物总和含量		GB 18581-2020
6	游离二异氰酸酯含量总和 含量(TDI, HDI)		GB/T 18446-2009
7	甲醇含量		GB 18581-2020
8	乙二醇醚及醚酯总和含量		GB 18581-2020
9	总铅（Pb）含量		GB 18581-2020
10	可溶性重金属含量 （镉、铬、汞）		GB 18581-2020

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙面漆检验项目 见表 21

表 21

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 9756-2018	GB/T 9756-2018

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
2	施工性		GB/T 9756-2018
3	低温稳定性		GB/T 9756-2018
4	低温成膜性		GB/T 9756-2018
5	涂膜外观		GB/T 9756-2018
6	干燥时间		GB/T 9756-2018
7	对比率		GB/T 9756-2018
8	耐碱性		GB/T 9756-2018
9	耐洗刷性		GB/T 9756-2018

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙面漆检验项目 见表 22
表 22

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 9755-2014	GB/T 9755-2014
2	施工性		GB/T 9755-2014
3	低温稳定性		GB/T 9755-2014
4	涂膜外观		GB/T 9755-2014
5	干燥时间		GB/T 9755-2014
6	对比率		GB/T 9755-2014
7	耐水性		GB/T 9755-2014
8	耐碱性		GB/T 9755-2014
9	耐洗刷性		GB/T 9755-2014
10	抗泛盐碱性		GB/T 9755-2014
11	透水性		GB/T 9755-2014
12	涂层耐温变性		GB/T 9755-2014

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
13	附着力（划格法）		GB/T 9755-2014

GB/T 9757-2001 溶剂型外墙检验项目 见表 23

表 23

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	容器中状态	GB/T 9757-2001	GB/T 9757-2001
2	施工性		GB/T 9757-2001
3	低温稳定性		GB/T 9757-2001
4	涂膜外观		GB/T 9757-2001
5	干燥时间		GB/T 9757-2001
6	对比率		GB/T 9757-2001
7	耐水性		GB/T 9757-2001
8	耐碱性		GB/T 9757-2001
9	耐洗刷性		GB/T 9757-2001
12	涂层耐温变性		GB/T 9757-2001

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量检验项目 见表 24

表 24

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008	GB 18583-2008 附录 A
2	苯		GB 18583-2008 附录 B
3	甲苯+二甲苯		GB 18583-2008 附录 C
4	总挥发性有机物		GB 18583-2008 附录 F
5	甲苯二异氰酸酯		GB 18583-2008 附录 D
6	二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯		GB 18583-2008 附录 E

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量检验项目 见表 25

表 25

序号	检验项目	依据标准条款	检测方法
1	VOC 含量	GB 18582-2020	GB 18582-2020
2	苯系物总和含量		GB 18582-2020
3	甲醛含量		GB 23993-2009
4	总铅 (Pb) 含量		GB 18582-2020
5	重金属 (镉、铬、汞)		GB 18582-2020

JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料检验项目 见表 26

表 26

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	容器中状态	JG/T 24-2018	JG/T 24-2018
2	施工性		JG/T 24-2018
3	低温稳定性		JG/T 24-2018
5	初期干燥抗裂性		JG/T 24-2018
6	吸水量		JG/T 24-2018
7	耐水性		GB/T 1733 中甲法
8	耐碱性		GB/T 9265-2009
9	耐沾污性		GB/T 9780-2013
10	粘结强度 (标准状况)		JG/T 24-2018

HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料 见表 27

表 27

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	容器中状态	HG/T 4343-2012	HG/T 4343-2012
2	干燥时间		GB/T 1728-1979
3	低温稳定性		HG/T 4343-2012
4	涂膜外观		HG/T 4343-2012
5	耐水性		GB/T 1733 中甲法
6	耐碱性		GB/T 9265-2009

7	耐洗刷性		HG/T 4343-2012
8	耐沾污性		GB/T 9780-2013

JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆检验项目 见表 28

表 28

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	容器中状态	JG/T 210-2018	JG/T 210-2018
2	施工性		JG/T 210-2018
3	低温稳定性		JG/T 210-2018
4	涂膜外观		JG/T 210-2018
5	干燥时间		GB 1728 表干（乙法）
6	耐水性		GB/T 1733 中甲法
7	耐碱性		GB/T 9265-2009
8	透水性		JG/T 210-2018
9	抗泛碱性		JG/T 210-2018
10	抗泛盐碱性		JG/T 210-2018

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子检验项目 见表 29

表 29

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	容器中状态	JG/T 157-2009	JG/T 157-2009
2	施工性		JG/T 157-2009
3	初期干燥抗裂性		JG/T 157-2009
4	干燥时间		GB 1728 表干（乙法）
5	打磨性		JG/T 157-2009
6	吸水量		JG/T 157-2009
7	耐水性		GB/T 1733 中甲法
8	耐碱性		GB/T 9265-2009
9	腻子膜柔韧性		JG/T 157-2009
10	粘结强度（标准状况）		JG/T 157-2009

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子检验项目 见表 30

表 30

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	容器中状态	JG/T 298-2010	JG/T 298-2010
2	施工性		JG/T 298-2010
3	初期干燥抗裂性		JG/T 298-2010
4	干燥时间		GB 1728 表干 (乙法)
5	打磨性		JG/T 298-2010
6	耐水性		GB/T 1733 中甲法
7	柔韧性		JG/T 298-2010
8	粘结强度 (标准状况)		JG/T 298-2010

GB/T 28627-2012 抹灰石膏检验项目 见表 31

表 31

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	抗折强度	GB/T 28627-2012	GB/T 28627-2012
2	抗压强度		GB/T 28627-2012
3	拉伸粘结强度		GB/T 28627-2012

JC/T 547-2017 陶瓷砖胶粘剂检验项目 见表 32

表 32

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	拉伸粘结强度	JC/T 547-2017	JC/T 547-2017
3	浸水后拉伸粘结强度		JC/T 547-2017

JC/T 1004-2017 陶瓷砖填缝剂 见表 33

表 33

序号	检验项目	依据标准	检测方法
1	耐磨性	JC/T 1004-2017	JC/T 1004-2017
2	抗折强度 (标准试验条件下)		JC/T 1004-2017
3	抗压强度 (标准试验条件下)		JC/T 1004-2017

3 判定规则

3.1 依据标准:

- GB/T 13492-92 各色汽车用面漆
- GB/T 13493-92 各色汽车用底漆
- GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
- GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
- GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
- GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料
- GB/T 25249-2010 氨基醇酸树脂涂料
- GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料
- GB/T 25253-2010 酚醛树脂涂料
- GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料
- GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料
- GB/T 25271-2010 硝基涂料
- GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料
- GB/T 28627-2012 抹灰石膏
- GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料
- GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料
- GB/T 9757-2001 溶剂型外墙涂料
- HG/T 3668-2009 富锌底漆
- HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）
- HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆

JG/T 224-2007	建筑用钢结构防腐涂料
JT/T 722-2008	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件
JG/T 210-2018	建筑内外墙用底漆
JG/T 157-2009	建筑外墙用腻子
JG/T 298-2010	建筑室内用腻子
JG/T 24-2018	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
HG/T 4343-2012	水性多彩建筑涂料
JC/T 547-2017	陶瓷砖胶粘剂
JC/T 1004-2017	陶瓷砖填缝剂
GB 18581-2020	木器涂料有害物质限量
GB 18582-2020	建筑用墙面涂料中有害物质限量
GB 18583-2008	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
GB 30981-2020	工业防护涂料中有害物质限量
GB/T 10111-2008	随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
GB 3186-2006	色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

企业对被抽查产品明示的质量要求及供需双方签定的合同质量要求

相关的法律法规、部门规章和规定

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照本内容执行。

以及现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定依据:

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求

判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

3.3 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为:经抽样检验,所检 XX 项目符合(标准代号+《标准名称》)标准,依据《XX 产品质量监督抽查实施细则》,判定为合格。

经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格的,判定为:经抽样检验,XX 项目不符合(标准代号+《标准名称》)标准,依据《XX 产品质量监督抽查实施细则》,判定为不合格”。

4 附则

本细则编制单位:武汉产品质量监督检验所(编制人:张春玲 王子依)

本细则由武汉市武昌区市场监督管理局管理。



