

# 武昌区 2024 年金属面绝热夹芯板产品质量 监督抽查实施细则

## 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。抽取样品数量见表 1。

表 1 抽取样品数量

序号	产品品种	抽样基数 (块)	抽样数量 (块)	检验样品数量 (块)	备用样品数量 (块)
1	建筑用金属面绝热夹 芯板	≤50	6	3	3

## 2 检验依据

表 2

序号	产品名称	检验项目	检测方法
1	建筑用金属面绝热夹 芯板	粘结强度	GB/T23932-2009
		剥离性能	

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3 判定规则

### 3.1 依据标准

GB/T23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

### 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强



制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

#### 4 附则

本细则编制单位：武汉产品质量监督检验所

本细则由武汉市武昌区市场监督管理局管理。

